

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Ułożenie nawierzchni na ulicy Granicznej w Narolu.			
1 KSNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t $110 \cdot 6,0 = 660,0$	~660,00	1,25	m2

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Ułożenie nawierzchni na ulicy Granicznej w Narolu.					
1 KSNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2	1,25	~660,00		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Ułożenie nawierzchni na ulicy Granicznej w Narolu.	